

MEMORIA DE CALIDADES K.LINE

Serie AIR – Practicables, Oscilobatientes y Fijos

Carpintería de aluminio de “hoja oculta” con rotura de puente térmico, formada por perfiles tubulares asegurando la rotura completa de puente térmico y vidrio con aislamiento reforzado bajo emisivo.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Material Perfiles: Aluminio 6060 (AGS T5)

Marco: con RPT, con ensamblaje de escuadras ingletadas y encoladas, con tapajuntas interior integrado.

Drenaje: a través de orificios alargados invisibles desde el exterior.

Babero de apoyo inferior (rechazando el agua) clipado después de la instalación de la carpintería.

Hoja oculta con RPT con ensamblaje de escuadras ingletadas y encoladas.

Junquillos exteriores: clipados en continuo integrando la junta coextrusionada del vidrio y la hoja.

Estanqueidad: entre marco y hoja asegurada por dos juntas de presión en EPDM

Rotura de puente térmico: al marco y a la hoja con barreta de poliamida de 24mm reforzada con fibra de vidrio (25%)

Técnica de vidrio respirante, con vidrio monolítico exterior, cámara de aire de 45 mm y doble vidrio aislante interior.

Persiana veneciana integrada en la cámara de aire y accesible.

Ventilación: con los aireadores integrados en el marco y hoja de la ventana para un caudal de 22 ó 33 m³/h.

Herrajes: Manillas giratorias de cuadrado, cremonas de acero bicromatizadas con cierre multipuntos, bisagras con pletinas sobre el marco y atornilladas en las hojas

Vidrio de base: a elegir por la dirección facultativa

Colores: a elegir por la dirección facultativa

CERTIFICADOS TÉCNICOS

- . Avis technique del CSTBat en la serie KL-F nº 6/02-1450
- . Certificados NF-CST Bat y ACOTHERM nº 001-01-73
- . Certificado CSTBat: A₃ E_{7b} V_{A3}
- . Aislamiento acústico de 37 a 42 dB
- . Aislamiento térmico hasta U_h= 1,1w/m².k
- . QUALICOAT
- . QUALIMARINE
- . CEKAL
- . NF Carpinterías de Aluminio RPT

GARANTÍAS

Las ventanas K.Line están garantizadas con seguro decenal de responsabilidad civil y seguro profesional de los fabricantes de materiales de la construcción suscrita por nuestra firma. Esta garantía cubre los elementos utilizados para la fabricación de la ventana.