

MEMORIA DE CALIDADES KLINE

Serie KLC y KLG Correderas de 2 ó 3 raíles y correderas de hojas ocultas

Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico, formada por perfiles tubulares, asegurando la rotura de puente térmico y con un vidrio con aislamiento reforzado bajo emisivo.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Material Perfiles: Aluminio 6060 (AGS T5)

Marco: con RPT, con ensamblaje de corte recto encolado y atornillado. Con tapajuntas interior integrado.

Drenaje: a través de orificios alargados invisibles desde el exterior.

Babero: de apoyo inferior (rechazando el agua) clipado después de la instalación de la carpintería.

Hoja: con RPT con ensamblaje a corte recto y encolado y atornillado, con tope de final de carrera y con sistema anti-levantamiento.

Estanqueidad: entre marco y hoja asegurada por dos juntas de cepillo/fin-seal situadas en el contorno. Reforzada en los ángulos inferiores entre raíles.

Rotura de Puente Térmico: en el marco y en la hoja con barrita de poliamida de 24mm reforzada con fibra de vidrio (25%).

Carriles: Macizos de deslizamiento clipados con anodización reforzada

Rodamientos: con deslizamiento de agujas

Herrajes: Sistema de cierre multipunto con sistema anti-falsa maniobra , con opción de tirador exterior con y sin cerradura.

Presión de viento: hasta 1800 pascales (195 km/h)

Ventilación: Con los aireadores integrados en la hoja de la ventana para un caudal de 22 ó 30 m3/h.

Vidrio de base: De 24mm a elegir por la dirección facultativa con hojas, drenajes, fijaciones y juntas de vidrios conformes a DTU39.

Colores: A elegir por la dirección facultativa

CERTIFICADOS TÉCNICOS

- Avis Technique del CSTBat en la serie KL—C2R nº 6/03-1509
- Certificados NF-CSTBat i ACOTHERM nº 047-02-79
Certificado CSTBat: A₃ E_{7B} V_{A3}
- Aislamiento acústico de 30 a 35 dB
- Aislamiento térmico hasta UH – 1,9w/m².k
- QUALICOAT
- QUALIMARINE
- CEKAL
- NF Carpinterías de Aluminio RPT

GARANTÍAS

Las ventanas K.Line están garantizadas con seguro decenal de responsabilidad civil y seguro profesional de los fabricantes de materiales de la construcción suscritos por nuestra firma.
Esta garantía cubre los elementos utilizados para la fabricación de la ventana.